



# tesa® Mydelniczka Moon

## Informacja Produkcie



BNR 40310

### Opis produktu

Montaż samoprzylepnej mydelniczki tesa® Moon na ścianie nie sprawia żadnych problemów ani nie wymaga użycia wiertarki. Brak uszkodzeń ścian i płytek oraz brak śladów masy klejącej po jej usunięciu. Ponowne zamocowanie w innym miejscu wymaga jedynie użycia nowego adaptera BK20. Satynowane szkło i design stali nierdzewnej dają miły dla oka efekt.

### Cechy

- Mydelniczka ścienna z technologią tesa® Power.Kit - samoprzylepne rozwiązanie montażowe bez wiercenia
- Design stali nierdzewnej, okrągły kształt, wykończenie zapobiegające powstawaniu odcisków palców, okrągłe płytki mocujące do ściany
- Trwałe mocowanie, wodoodporność, gwarantowana nierdzewność
- Do mocowania na podłożu z płytek, metalu, kamienia naturalnego, marmuru, betonu, drewna, szkła i wielu różnych tworzyw sztucznych
- Nie nadaje się do mocowania na tapecie, tynku ani na innych powierzchniach nieprzylepnych
- Demontaż bez pozostawienia śladów z możliwością ponownego zastosowania przy użyciu adaptera BK20
- Prosty montaż bez użycia wiertarki
- Wymiary: 52 mm x 110 mm x 130 mm

### Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

### Budowa produktu

- |                           |                         |                      |      |
|---------------------------|-------------------------|----------------------|------|
| • typ substancji klejącej | Silane modified polymer | • Max. siła łączenia | 6 Kg |
|---------------------------|-------------------------|----------------------|------|



# tesa® Mydelniczka Moon

## Informacja Produkcie

### Właściwości / Dane dotyczące wydajności

|                                  |                      |                                     |                                                                                                   |
|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Bez rozpuszczalników           | tak                  | • Odpowiednie powierzchnie          | płytki szklane, Gładkie drewno, Większość tworzyw sztucznych, Szkło, Beton, Metal, Marmur, Kamień |
| • Czas utwardzania               | 12 hour(s)           |                                     |                                                                                                   |
| • Hazard material                | tak                  |                                     |                                                                                                   |
| • Kształt elementu ściennego     | Runda                |                                     |                                                                                                   |
| • Materiał                       | Szkło mrożone, Metal |                                     |                                                                                                   |
| • odporność na chemikalia        | nie                  | • Pole aplikacji                    | Łazienka                                                                                          |
| • Odporność na promieniowanie UV | tak                  | • Seria                             | tesa® MOON                                                                                        |
|                                  |                      | • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak                                                                                               |
|                                  |                      | • Wielokrotnego użytku              | tak                                                                                               |
|                                  |                      | • Wielokrotnego użytku z            | Adapter BK20                                                                                      |

### Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>