

tesapack® Taśma pakowa Strong

Informacja O Produkcie



8390, 57166, 58268, 58211, 57168, 58165, 57167, 5044, 58267, 57165, 64014, 57799, 58269

Opis produktu

Odporna na promienie UV taśma tesapack® strong z tworzyw sztucznych, wyróżnia się cichym odwijaniem i mocną przyczepnością zapewniającą bezpieczne pakowanie.

Cechy

- Mocny nośnik PP
- Niezawierająca rozpuszczalników substancja klejąca o wysokiej odporności na działanie promieni UV
- Dobra trwałość zaklejania dzięki substancji klejącej o wysokiej odporności na urywanie
- Równe i ciche odwijanie
- Do użytku ze wszystkimi dyspenserami ręcznymi tesa®

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika | BOPP | • grubość całkowita | 45 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl na bazie wody | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|---------|-------------------------------|---------------------|
| • odporność na rozciąganie | 35 N/cm | • odporność na starzenie (uv) | tak |
| • Bez rozpuszczalników | tak | • Odpowiednie powierzchnie | Karton |
| • Ciche odwijanie | tak | • Odrywanie ręką | nie |
| • Odporność na rozdarcie | tak | • Siła klejenia | Wysoka przyczepność |

tesapack® Taśma pakowa Strong

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

