

# tesa® Taśma maskująca PROFESSIONAL Sensitive - delikatne powierzchnie

## Informacja O Produkcie

56260, 56261, 56267, 56268, 56269

### Opis produktu

Taśma malarska tesa® Professional Sensitive to niezwykle cienka taśma konturowa, umożliwiającą bezpieczne usuwanie nawet z tak delikatnych powierzchni, jak tapeta.

### Aspekty zrównoważonego rozwoju

tesa® Masking Tape Professional Sensitive is made with paper from well-managed, certified forests and other controlled sources

### Cechy

- Papierowa taśma malarska przeznaczona do delikatnych powierzchni i tapet
- Usuwanie bez pozostawiania śladów w okresie do 14 dni
- Nie zawiera rozpuszczalników
- Do trudnych prac malarskich wymagających dokładności i precyzji
- Jako niezawodna taśma do malowania doskonale nadaje się do wszystkich farb

### Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

### Budowa produktu

- |                           |               |                     |       |
|---------------------------|---------------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika        | gładki papier | • grubość całkowita | 80 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl         |                     |       |

### Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- |                            |          |                                 |         |
|----------------------------|----------|---------------------------------|---------|
| • odporność na rozciąganie | 32 N/cm  | • Usuwanie bez śladu do ... dni | 14 days |
| • Obszar zastosowania      | wewnątrz |                                 |         |

### Certyfikaty

#### Certyfikowane zgodnie z

- FSC® C148769



# tesa® Taśma maskująca PROFESSIONAL Sensitive - delikatne powierzchnie

Informacja O Produkcie

## Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=56263>