



# tesa<sup>®</sup> Rzep samoprzylepny do moskitier Comfort

## Informacja Produkcie

BNR 55387, 55347

## Cechy

- Samoprzylepny rzep w taśmie wysokiej jakości
- Unikalny rzep samoprzylepny tesa<sup>®</sup> Comfort można łatwo usunąć z większości powierzchni bez pozostawiania śladów (aluminium, PVC, powierzchnie z litego drewna)
- Zakrzywione haczyki na rzepie samoprzylepnym zapewniają skuteczną przyczepność moskitiery

## Informacje techniczne ( wartości uśrednione )

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

## Zastosowania

- typ substancji klejącej                      akryl

## Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- |                            |                                                               |                                     |     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|
| • Baterie w zestawie       | nie                                                           | • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak |
| • Hazard material          | nie                                                           | • Wielokrotnego użytku              | tak |
| • Installation of products | Z użyciem taśmy samoprzylepnej / plastrów montażowych / kleju | • Wymagane baterie                  | nie |
| • Materiał                 | Poliester                                                     | • Zmywalny                          | nie |
| • Pole aplikacji           | Dom                                                           |                                     |     |

## Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa<sup>®</sup> stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa<sup>®</sup> co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>