



tesa® Czarna szczotka do WC Moon Black



Informacja Produkcie

BNR 40561

Opis produktu

Praktyczny i higieniczny: uchwyt na szczotkę do WC w kolorze matowej czerni jest wyposażony w elegancki pojemnik ze szkła satynowego. Niezależnie od tego, czy chcesz go zamocować w łazience w stylu industrialnym, skandynawskim, czy też bardziej neutralnym — tym co wyróżnia ten produkt na tle innych podobnych akcesoriów, jest technologia montażu bez wiercenia opracowana przez tesa®. To czysty, estetyczny i wygodny system mocowania bez użycia narzędzi. Ważna informacja: Po demontażu uchwytu nie pozostają żadne ślady, więc nie musisz martwić się o zniszczenie płytek. A dzięki wykorzystaniu nowego adaptera BK20, ten uchwyt ze szczotką możesz w każdej chwili zamocować ponownie w innym miejscu.

Cechy

- Szczotka do czyszczenia toalety z uchwytem mocowanym z użyciem technologii tesa® Power.Kit (samoprzylepne rozwiązanie montażowe bez wiercenia)
- Łagodnie zaokrąglony design, wykończenie w matowej czerni - metal malowany proszkowo oraz pojemnik z satynowanego szkła
- Bardzo higieniczny dzięki łatwemu do wyjęcia i wyczyszczenia pojemnikowi ze szkła oraz odkręcaniej szczotce
- Idealny dodatek do łazienek w stylu industrialnym lub skandynawskim
- Odpowiedni do mocowania na podłożu z płytek, metalu, kamienia naturalnego, marmuru, betonu, drewna, szkła i wielu różnych tworzyw sztucznych
- Nie nadaje się do mocowania na tapecie, tynku, tworzywach sztucznych takich jak PP, PE, PTFE oraz na innych powierzchniach zapobiegających przywieraniu
- Niezawodne mocowanie na ścianie, prosty i estetyczny montaż bez konieczności wiercenia, bezśladowy demontaż bez uszkodzania powierzchni
- Możliwość ponownego montażu z nowym adapterem BK20 – adapter dostępny również w oddzielnej sprzedaży
- Wymiary produktu: 379mm x 112mm x 145mm

Zastosowania

Montaż:

1. Oczyszczyć powierzchnię
2. Usunąć folię ochronną z taśmy samoprzylepnej umieszczonej wokół krawędzi adaptera
3. Przymocuj wstępnie adapter do ściany
4. Napełnij adapter masą klejącą za pomocą aplikatora w strzykawce. Wciskaj masę do większego otworu w adapterze aż do momentu gdy zacznie ona wypływać mniejszym otworem.
5. Pozostaw do utwardzenia na minimum 12 godzin
6. Zamontuj akcesorium na adapterze za pomocą klucza imbusowego

Demontaż

1. Zdemontuj akcesorium z adaptera
2. Przekręć adapter z pomocą klucza do rur
3. W razie potrzeby usuń resztki kleju za pomocą skrobaczki do szyb

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



tesa® Czarna szczotka do WC Moon Black

Informacja Produkcie

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-----|
| • typ substancji klejącej | Silane modified polymer | • Odporność na zachłapanie | tak |
| • Max. siła łączenia | 6 Kg | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| • Bez rozpuszczalników | tak | • Odporność na promieniowanie UV | tak |
| • Czas utwardzania | 12 hour(s) | • Odpowiednie powierzchnie | płytki szklone,
Gładkie drewno,
Większość tworzyw sztucznych, Szkło,
Beton, Metal, Marmur,
Kamień |
| • Hazard material | tak | | |
| • Kształt elementu ściennego | Runda | • Seria | tesa® MOON |
| • Materiał | Metal malowany proszkowo, Szkło mrożone | • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak |
| • Możliwość mycia w zmywarce | nie | • Wielokrotnego użytku | tak |
| • odporność na chemikalia | nie | • Wielokrotnego użytku z | Adapter BK20 |

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>