



tesamoll® Uszczelka szczotkowa do drzwi Comfort

Informacja Produkcie

BNR 05405

Opis produktu

Samoprzylepna uszczelka szczotkowa do drzwi tesamoll® Comfort to idealne, energooszczędne zabezpieczenie przed zimnymi ciągami powietrza.

Cechy

- Wbudowany element sprężynujący aktywnie wyrównujący położenie szczotki względem podłogi
- Idealne uszczelnienie nawet w przypadku podłogi wyłożonej płytkami lub o nierównej powierzchni
- Do szczelin o szerokości do 15 mm
- Materiał: lakierowane aluminium
- Łatwość montażu (bez śrubek czy gwoździ)
- Odporność na działanie promieni UV
- Okres trwałości: 8 lat
- Odporność na ścieranie
- Wytrzymałość i trwałość

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|-------|---------------------------|-------|
| • typ substancji klejącej | akryl | • Uszczelnia szczeliny od | 15 mm |
|---------------------------|-------|---------------------------|-------|

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|---------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|
| • Bez rozpuszczalników | tak | • Odpowiednie powierzchnie | Podłoga drewniana,
Dywan |
| • Materiał | Lakierowane
aluminium | • trwałość | 8 years |
| • odporność na chemikalia | nie | • usuwanie bez pozostawiania
śladów | nie |



tesamoll® Uszczelka szczotkowa do drzwi Comfort

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>