



tesa® Taśma ostrzegawcza Premium

Informacja Produkcie



BNR 58130, 58131

Opis produktu

Taśma tesa® Premium to wysoce odporna na rozdarcie taśma ostrzegawcza do trwałego znakowania stref niebezpieczeństwa i obszarów zagrożenia.

Cechy

- Wysoce odporny na rozdarcie nośnik PP
- Substancja klejąca z naturalnego kauczuku zapewniająca doskonałą przyczepność
- Do znakowania trwałych przeszkód i obszarów zagrożenia
- Równe i ciche odwijanie
- Kolor taśmy zgodny z regulacjami EU w zakresie znakowania
- Do użytku ze wszystkimi dyspenserami ręcznymi tesa®

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|-------------------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika | folia PVC | • grubość całkowita | 65 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|
| • odporność na rozciąganie | 60 N/cm | • Odrywanie ręką | nie |
| • Bez rozpuszczalników | nie | • Siła klejenia | Bardzo wysoka |
| • Odporność na rozdarcie | tak | | przyczepność |
| • Odpowiednie powierzchnie | Gładkie drewno, Gips, Beton | • usuwanie bez pozostawiania śladów | nie |



tesa® Taśma ostrzegawcza Premium

Informacja Produkcje

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>