

tesafilm® Taśma biurowa Crystal

Informacja O Produkcie



57932, 57947, 57935, 57939

Cechy

- Nadzwyczajna przezroczystość
- Niewidoczna na wielu powierzchniach
- Mocna przyczepność
- Odporność na starzenie
- Ciche odwijanie
- Folia PP i substancja klejąca niezawierająca rozpuszczalników
- Do wszystkich dostępnych dyspenserów tesafilm®

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika | BOPP | • grubość całkowita | 50 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl na bazie wody | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|------------------------------|---------|-------------------------------|----------------|
| • odporność na rozciąganie | 27 N/cm | • odporność na starzenie (uv) | tak |
| • Bez rozpuszczalników | tak | • Odpowiednie powierzchnie | Karton, papier |
| • Ciche odwijanie | tak | • Odrywanie ręką | nie |
| • Możliwość pisania | nie | • Przezroczystość | bardzo dobra |
| • Neutralność na fotokopiach | nie | • Siła odwijania n/cm | 2.5 N/cm |
| • Odporność na rozdarcie | tak | | |

tesafilm® Taśma biurowa Crystal

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

