



tesa® Rama Alu Comfort do okien

Informacja Produkcje

BNR 55196, 55195, 55194

Opis produktu

Rama do okien tesa® Alu Comfort to unikalny system z moskitierą chroniącą przed komarami i insektami. Do łatwego montażu w większości okien.

Cechy

- Łatwy montaż dzięki unikalnemu systemowi połączeń metalowych (łączniki klinowe)
- Nie ma potrzeby wiercenia otworów
- Nowa, zapewniająca dobrą widoczność tkanina o znacznie zwiększonej przejrzystości i udoskonalonej przepuszczalności powietrza (porównując z tradycyjną tkaniną z włókna szklanego)
- Możliwość przycięcia tkaniny do każdego rozmiaru
- W komplecie sprężyny zaciskowe pasujące do wszystkich powszechnie stosowanych framug okiennych
- Wysokiej jakości design
- Do zastosowania także z większością rolet zewnętrznych (niezbędny 15 mm odstęp między ościeżnicą i roletą)
- Montaż możliwy wyłącznie, jeśli 4 krawędzie całkowicie przylegają do ościeżnicy (niemożliwy z deflektorami deszczu lub osłonami pogodowymi)

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- typ substancji klejącej żaden

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------|
| • Average installation time | 2.3 hour(s) | • Pole aplikacji | Okno, Dom |
| • Baterie w zestawie | nie | • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak |
| • Gwarancja | 5 years | • Wielokrotnego użytku | tak |
| • Hazard material | nie | • Wymagane baterie | nie |
| • Materiał | Aluminium | • Zmywalny | nie |



tesa[®] Rama Alu Comfort do okien

Informacja Produkcje

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zgodności danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>