



# tesa® Wieszak okrągły Loxx

## Informacja Produkcie



BNR 40280

### Opis produktu

Przymocowanie do ściany wieszaka na ręcznik tesa® Loxx to nic trudnego. Ten sprytny wieszaczek podobnie jak inne artykuły łazienkowe tesa® nie wymaga użycia wiertarki. Ściany i płytki pozostają nienaruszone. Wieszak można zdemontować w dowolnym momencie bez pozostawienia śladów.

### Cechy

- Wieszak na ręczniki do łazienek, z technologią tesa® Power.Kit (uniwersalne rozwiązanie do montażu samoprzylepnego)
- Metal chromowany na wysoki połysk, okrągły styl, okrągła płytką ścienna, wyrazisty design
- Niezawodne mocowanie, wodoodporny, gwarantowana nierdzewność
- Działa na płytkach, metalu, kamieniu naturalnym, marmurze, betonie, drewnie, szkłe i wielu rodzajach plastiku
- Nie działa na tapetach, stiukach i innych powierzchniach z powłoką nieprzywierającą
- Szybki demontaż bez pozostawiania śladów i możliwość przeniesienia za pomocą adaptera BK20
- Nieskomplikowany montaż, bez wiercenia
- Wymiary produktu: 210mm x 185mm x 76mm

### Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

### Budowa produktu

- |                           |                         |                      |      |
|---------------------------|-------------------------|----------------------|------|
| • typ substancji klejącej | Silane modified polymer | • Max. siła łączenia | 6 Kg |
|---------------------------|-------------------------|----------------------|------|

### Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- |                                  |                  |                                     |                                                                                                   |
|----------------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Bez rozpuszczalników           | tak              | • Odpowiednie powierzchnie          | płytki szklane, Gładkie drewno, Większość tworzyw sztucznych, Szkło, Beton, Metal, Marmur, Kamień |
| • Czas utwardzania               | 12 hour(s)       |                                     |                                                                                                   |
| • Kształt elementu naściennego   | Runda            |                                     |                                                                                                   |
| • Materiał                       | Chromowany metal |                                     |                                                                                                   |
| • odporność na chemikalia        | nie              |                                     |                                                                                                   |
| • Odporność na promieniowanie UV | tak              | • Pole aplikacji                    | Łazienka                                                                                          |
|                                  |                  | • Seria                             | tesa® LOXX                                                                                        |
|                                  |                  | • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak                                                                                               |
|                                  |                  | • Wielokrotnego użytku              | tak                                                                                               |
|                                  |                  | • Wielokrotnego użytku z            | Adapter BK20                                                                                      |



# tesa® Wieszak okrągły Loxx

Informacja Produkcie

## Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>