



tesafilm® Taśma samoprzylepna Standard

Informacja Produkcie

BNR 57385, 57208, 57225, 57386, 57381, 57382, 57387, 57206, 57388, 57226, 57380, 56142, 57207, 57383, 57384, 56110

Opis produktu

Przezroczysta i samoprzylepna taśma tesafilm® standard do zastosowań biurowych i domowych łączy w sobie dobrą przyczepność z dużą odpornością na starzenie.

Cechy

- Przezroczystość
- Dobra przyczepność
- Wysoka odporność na starzenie
- Łatwość odwijania
- Folia PP i substancja klejąca niezawierająca rozpuszczalników
- Do stosowania ze wszystkimi dostępnymi dyspenserami tesafilm®

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika | BOPP | • grubość całkowita | 44 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl na bazie wody | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|--|-------------------|-------------------------------------|---------------------|
| • odporność na rozciąganie | 25 N/cm | • Odpowiednie powierzchnie | Karton, papier |
| • Bateria w zestawie | nie | • Opakowanie przyjazne środowisku | _NULL |
| • Bez rozpuszczalników | tak | • Pole aplikacji | Dom, Biuro |
| • Ciche odwijanie | nie | • Przezroczystość | dobra |
| • Hand tearability | tak | • Roll width max | 19 mm |
| • Hazard material | nie | • Rozciągliwość | 40 % |
| • Maksymalna długość rolki | 66 m | • Siła klejenia | Wysoka przyczepność |
| • Materiał | PP (polipropylen) | • Siła odwijania n/cm | 2 N/cm |
| • Możliwość pisania | nie | • usuwanie bez pozostawiania śladów | nie |
| • Neutralność na fotokopiach | nie | • Wielokrotnego użytku | nie |
| • Odporność na rozdarcie | nie | • Wymagane baterie | nie |
| • odporność na starzenie (uv) | tak | • Ząbkowane ostrze | _NULL |
| • Odpowiedni dla osób prawo- i/ lub leworęcznych | _NULL | | |



tesafilm® Taśma samoprzylepna Standard

Informacja Produkcje

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatości danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>