



tesa® Śruba samoprzylepna okrągła 5 kg, cegła i kamień



Informacja Produkcie

BNR 77906

Opis produktu

Śruba samoprzylepna o udźwigu do 5 kg. Idealna do eksponowanego mocowania przedmiotów na chropowatych i litych powierzchniach jak cegła i kamień.

Cechy

- Umożliwiający szybki montaż na chropowatych i litych powierzchniach (cegła i kamień)
- Udźwigu do 5 kg na śrubę lub 10 kg na 2 śruby
- Z ozdobną nakładką do zastosowań widocznych
- Usuwalne z litych powierzchni
- Do zastosowań montażowych wewnątrz i na zewnątrz

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|------|
| • typ substancji klejącej | Silane modified polymer | • Maksymalne obciążenie paska do | 5 Kg |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|------|

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|--------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----|
| • Application temperature from | 5 °C | • Odporność na promieniowanie UV | tak |
| • Hazard material | nie | • odporność na wilgoć | tak |
| • Materiał | Stal nierdzewna, Miedź | • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak |
| • odporność na chemikalia | tak | • Wielokrotnego użytku | nie |
| • Odporność na oleje i smary | nie | • Wodoodporność | tak |
| • Odporność na ozon | tak | | |



tesa® Śruba samoprzylepna okrągła 5 kg, cegła i kamień

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>