



tesa® Clean Air Filtr cząstek drobnego pyłu



Informacja Produkcie

BNR 50379, 50380, 50378

Cechy

- TÜV NORD (Niemiecki Urząd Kontroli Technicznej) potwierdził skuteczność filtra: do 94% wszystkich drobnych cząstek pyłu jest niezawodnie wychwytywanych przez filtr*
- Trójwarstwowa struktura włókniny zapewnia niezawodne wychwytywanie cząstek o wszystkich rozmiarach
- Wysoka przepuszczalność powietrza zapewnia pełną pracę drukarki
- Filtr można łatwo założyć i zdjąć dzięki zintegrowanemu samoprzylepnemu haczykowi i taśmie samoprzylepnej
- Elastyczny i miękki materiał: filtr dobrze dopasowuje się do powierzchni drukarki
- Wygodna utylizacja za pomocą domowych odpadów
- Filtr należy wymienić po 70.000 wydruków lub po roku * Filtr jest kompatybilny z wieloma modelami drukarek danego typu. 000 wydruków lub po roku
- Filtr jest kompatybilny z wieloma modelami różnych producentów
- Przejdź do www.tesa-clean-air.com, aby sprawdzić, czy filtr jest odpowiedni dla Twojego typu drukarki lub skontaktuj się z nami
- Strona internetowa zawiera również informacje o rozmiarze (rozmiarach) wymaganym dla różnych drukarek
- Średnia wydajność filtra dla cząstek o wielkości od 0,0001 do 0,002 mm wynosi od 85% do 94% przy maksymalnym natężeniu przepływu filtra 2 m / min.

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|---------------------------|-----|------------------------------|-----|
| • odporność na chemikalia | nie | • usuwanie bez pozostawiania | tak |
| • odporność na wilgoć | nie | śladów | |

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>