

tesafilm® Taśma biurowa transparentna



Informacja O Produkcie

57378, 57372, 57371, 57369, 57345, 4140, 57352, 57405, 57401, 57342, 57404, 57406, 57402, 57356, 57370, 57341, 57403

Opis produktu

Transparentna taśma tesafilm® to wielozadaniowa, samoprzylepna taśma, do stosowania w biurze oraz w domu. Łączy odporność na przedarcia z dużą siłą klejenia.

Cechy

- Przezroczysta * Wysoka odporność na przedarcia * Wysoka przylepność * Odporność na starzenie * Ciche rozwijanie *
- Folia PP i klej bezrozpuszczalnikowy

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika | BOPP | • grubość całkowita | 48 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl na bazie wody | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|------------------------------|---------|-------------------------------|----------------|
| • odporność na rozciąganie | 25 N/cm | • odporność na starzenie (uv) | tak |
| • Bez rozpuszczalników | tak | • Odpowiednie powierzchnie | Karton, papier |
| • Ciche odwijanie | tak | • Odrywanie ręką | nie |
| • Możliwość pisania | nie | • Przezroczystość | dobra |
| • Neutralność na fotokopiach | tak | • Siła odwijania n/cm | 2.5 N/cm |
| • Odporność na rozdarcie | tak | | |

tesafilm® Taśma biurowa transparentna

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=TESAFILM TRANSPARENT>