



tesafilm® Taśma biurowa Eco&Clear

Informacja Produkcie

BNR 57046, 04112, 56997, 57070, 57074, 57043, 57035, 57049, 57969, 57069, 57968

Opis produktu

Taśma tesafilm® eco & clear to wysoce przezroczysta, ekologiczna taśma samoprzylepna.

Cechy

- Taśma i rolka wykonana w 100% z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu
- Nie zawiera rozpuszczalników
- Wyjątkowa przejrzystość
- Praktycznie niewidoczna na większości powierzchni
- Wysoka odporność na starzenie
- Ciche odwijanie
- Opakowanie: tektura w 80% pochodząca z recyklingu
- Do stosowania ze wszystkimi dostępnymi dyspenserami tesafilm®
- Zawartość surowców pochodzących z recyklingu została potwierdzona przez niezależną jednostkę certyfikującą DIN CERTCO należącą do TÜV Rheinland (niemiecki organ dozoru technicznego).

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika | BOPP | • grubość całkowita | 52 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl na bazie wody | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|------------------------------|---------|-------------------------------|----------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 20 % | • Odporność na rozdarcie | nie |
| • odporność na rozciąganie | 50 N/cm | • odporność na starzenie (uv) | tak |
| • Bez rozpuszczalników | tak | • Odpowiednie powierzchnie | Karton, papier |
| • Ciche odwijanie | tak | • Odrywanie ręką | nie |
| • Możliwość pisania | nie | • Przezroczystość | dobra |
| • Neutralność na fotokopiach | tak | • Siła odwijania n/cm | 2.6 N/cm |



tesafilm® Taśma biurowa Eco&Clear

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>