



tesafilm® Eco & Crystal Easy Cut

Ekonomiczny dozownik biurkowy



Informacja Produkcie

BNR 59045

Opis produktu

Taśma tesafilm® z przetworzonych butelek PET – przezroczysta taśma o dużej sile wiązania. Idealna do klejenia, pakowania, mocowania, dekorowania oraz prac naprawczych. Rdzeń rolki i wytrzymały dozownik biurkowy wykonane są w 100% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu.

Cechy

- Z myślą o zrównoważonym rozwoju: Materiał nośnika jest wykonany w 90% z przetworzonych butelek PET
- Wysokiej jakości przezroczysta taśma: Przezroczysta i niezawodna taśma samoprzylepna, niewidoczna na większości powierzchni
- Klej o maksymalnej skuteczności: Taśma jest odporna na rozdarcia i zachowuje właściwości klejące przez długi czas
- Ciche odwijanie: Taśma odwija się z rolki bezgłośnie
- Łatwość użycia: Kompatybilna ze wszystkimi dozownikami tesafilm® – w zestawie wytrzymały dozownik biurkowy
- 90% materiału z recyklingu: Certyfikat UL2809 (Environmental Claim Validation Procedure [ECVP] w zakresie udziału surowców wtórnych)
- Skuteczność recyklingu potwierdzona testami przeprowadzonymi zgodnie z metodą INGEDE-12: Nic nie zakłóca procesu recyklingu kartonu

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- Baza antypoślizgowa tak

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|-------|---------------------------------|------------------------------|
| • Bez rozpuszczalników | tak | • Materiał | PS (polistyren) z recyklingu |
| • Maks. szerokość rolki | 19 mm | • Max. średnica gilzy nawojowej | 1 |
| • Maksymalna długość rolki | 33 m | • Ząbkowane ostrze | tak |



tesafilm® Eco & Crystal Easy Cut

Ekonomiczny dozownik biurkowy

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>