



tesa® Powerstrips Wodoodporny, duży haczyk prostokątny



Informacja Produkcie

BNR 59779

Cechy

- Łatwy w montażu bez wiercenia, wkrętów lub gwoździ
- Możliwość udźwigu do 2 kg
- Zdejmowany bez śladu dzięki wodoodpornej technologii Powerstrips
- Haczyk wykonany ze stali nierdzewnej
- Nadaje się do użycia na płytkach, szkłe itp. W wilgotnych pomieszczeniach, a nawet bezpośrednio pod prysznicem*
- Specjalnie opracowany z myślą o miejscach o zwiększonej wilgotności (np. Prysznic, wanna itp.)
- Haczyk wielokrotnego użytku z nowym plastrem Powerstrips

*Nie nadaje się do stosowania na styropianie, spienionym materiale, powierzchniach z powłoką antyadhezyjną oraz materiałach porowatych

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------|----------------------|------|
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | • Max. siła łączenia | 2 Kg |
| • Kształt haczyka | Prostokątny | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| • Application temperature from | +15 °C | • Odporność na promieniowanie UV | nie |
| • Bez rozpuszczalników | tak | • odporność termiczna | tak |
| • Hazard material | tak | • Pole aplikacji | Kuchnia, łazienka |
| • Materiał | Stal nierdzewna | • Temperatura stosowania do | +35 °C |
| • odporność na chemikalia | nie | • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak |
| • Odporność na oleje i smary | nie | • Wielokrotnego użytku | tak |
| • Odporność na ozon | nie | • Wielokrotnego użytku z | Powerstrips
Waterproof Large |



tesa® Powerstrips Wodoodporny, duży haczyk prostokątny

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>