



tesa® Taśma montażowa, cegła i kamień



Informacja Produkcie

BNR 77748, 77749

Opis produktu

Taśma montażowa do cegły i kamienia o udźwigu 10 kg/m. Odporna na działanie warunków atmosferycznych. Montaż na litych powierzchniach ściennych na zewnątrz.

Cechy

- * Do litych powierzchni (np. cegła i kamień) wewnętrznych i zewnętrznych
- * Udźwig do 10 kg/m*
- * Do trwałych zastosowań mocujących
- * Idealna do zastosowań na zewnątrz
- * Dla optymalnych rezultatów maksymalny ciężar przedmiotu nie powinien przekraczać 6 kg

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|---------|------------------------------------|---------|
| • typ substancji klejącej | akryl | • Max. siła przyczepności taśmy do | 10 KG/M |
| • grubość całkowita | 1140 µm | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|--------------------------------|--------|-------------------------------------|---|
| • Application temperature from | -15 °C | • odporność na wilgoć | tak |
| • Bez rozpuszczalników | nie | • Odpowiednie powierzchnie | Płytki ceramiczne,
Większość tworzyw sztucznych, Szkło,
Metal, Stal |
| • odporność na chemikalia | tak | • usuwanie bez pozostawiania śladów | nie |



tesa® Taśma montażowa, cegła i kamień

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>