



# tesa® Taśma naprawcza teflonowa

## Informacja Produkcie

BNR 56220

### Opis produktu

Super cienka, uszczelniająca taśma teflonowa tesa® idealnie nadaje się do uszczelniania połączeń gwintowanych i do szybkich napraw ciekących zaworów lub baterii.

### Cechy

- Nieprzylepna taśma teflonowa w białym kolorze
- Wodoszczelność i szczelność powietrzna
- Odkształcalność i wytrzymałość na ciśnienie wody do 6 barów

### Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

### Budowa produktu

- |                           |       |                     |       |
|---------------------------|-------|---------------------|-------|
| • typ substancji klejącej | żaden | • grubość całkowita | 75 µm |
|---------------------------|-------|---------------------|-------|

### Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- |                                  |          |                                     |                              |
|----------------------------------|----------|-------------------------------------|------------------------------|
| • odporność na rozciąganie       | 9 N/cm   | • odporność na ścieranie            | nie                          |
| • Możliwość pisania              | nie      | • odporność termiczna               | tak                          |
| • Obszar zastosowania            | wewnątrz | • Odpowiednie powierzchnie          | Większość tworzyw sztucznych |
| • Odporność na oleje i smary     | nie      | • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak                          |
| • Odporność na promieniowanie UV | nie      | • Wodoodporność                     | tak                          |



# tesa® Taśma naprawcza teflonowa

Informacja Produkcje

## Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>