



# tesa® Gwóźdź samoprzylepny do płócien 2kg, tapeta i tynk

## Informacja Produkcie

BNR 77779

## Opis produktu

Regulowany gwóźdź samoprzylepny do tapet i gipsu jest idealny do bezpiecznego i szybkiego zawieszenia płótna bez wiercenia. Co więcej, można go usunąć bez śladu i ponownie wykorzystać.

## Cechy

- Regulowany gwóźdź samoprzylepny do delikatnych i teksturowanych powierzchni
- Idealny do montażu obrazów na płótnie i blejtram
- Możliwość zawieszenia przedmiotów o wadze do 2 kg na jeden gwóźdź (4 kg na dwa gwoździe)
- Łatwy montaż bez narzędzi i zdejmowanie bez pozostawiania śladów
- Możliwość wielokrotnego użytku z nowymi plastrami samoprzylepnymi

## Informacje techniczne ( wartości uśrednione )

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

## Zastosowania

- |                                |                  |                        |      |
|--------------------------------|------------------|------------------------|------|
| • typ substancji klejącej      | kauczuk sztuczny | • Max. siła łączenia   | 2 Kg |
| • Holding power of strip up to | 2 Kg             | • Nie zawiera silikonu | tak  |

## Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- |                                  |                 |                                     |                             |
|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| • Application temperature from   | -15 °C          | • Odpowiednie powierzchnie          | Gips, Tapeta                |
| • Baterie w zestawie             | nie             | • Ozone resistance                  | nie                         |
| • Bez rozpuszczalników           | tak             | • Temperature resistance max.       | 35 °C                       |
| • Hazard material                | nie             | • Temperature resistance min.       | 5 °C                        |
| • Materiał                       | PS (polistyren) | • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak                         |
| • Obszar zastosowania            | wewnątrz        | • Wielokrotnego użytku              | tak                         |
| • odporność na chemikalia        | nie             | • Wielokrotnego użytku z            | Plaster                     |
| • Odporność na oleje i smary     | nie             |                                     | samoprzylepny do tapet 1 kg |
| • Odporność na promieniowanie UV | nie             |                                     |                             |
| • odporność na wilgoć            | nie             | • Wodoodporność                     | nie                         |
|                                  |                 | • Wymagane baterie                  | nie                         |



# tesa® Gwóźdź samoprzylepny do płócien 2kg, tapeta i tynk

Informacja Produkcie

## Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatości danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>