



tesa® Taśma naprawcza Basic

Informacja Produkcie

BNR 58586, 58569, 58508

Opis produktu

Taśma materiałowa Basic to taśma o podstawowych właściwościach. Polietylenowy nośnik wzmocniono tkaniną z tworzywa PET o gęstości siatki 18 i pokryto lepką substancją klejącą z kauczuku syntetycznego.

Cechy

- Podstawowa, lecz mocna przylepność początkowa
- Adhezja do wielu materiałów
- Sprawne ręczne urywanie
- Do codziennego użytku

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | folia PE z włóknem PET | • grubość całkowita | 150 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------------------------|---|
| • odporność na rozciąganie | 30 N/cm | • odporność na wilgoć | tak |
| • Application temperature from | +10 °C | • odporność termiczna | tak |
| • Bez rozpuszczalników | tak | • Odpowiednie powierzchnie | Płytki ceramiczne,
Większość tworzyw sztucznych, Szkło,
Metal |
| • Możliwość pisania | nie | | |
| • Obszar zastosowania | wewnątrz | • Odrywanie ręką | tak |
| • Odporność na oleje i smary | nie | • Opakowanie przyjazne środowisku | nie |
| • Odporność na ozon | tak | • Siła klejenia | Standardowa przyczepność |
| • Odporność na promieniowanie UV | tak | | |
| • Odporność na rozdarcie | tak | • Temperatura stosowania do | +50 °C |
| | | • usuwanie bez pozostawiania śladów | nie |
| | | • Wodoodporność | tak |



tesa® Taśma naprawcza Basic

Informacja Produkcje

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>