



tesamoll® Uniwersalna Uszczelka piankowa UNIVERSAL

Informacja Produkcie

BNR 05428, 05412, 55604

Opis produktu

tesamoll® Universal Foam to uniwersalna pianka samoprzylepna zaprojektowana w celu oszczędzania pieniędzy poprzez uszczelnianie okien i drzwi. Jest to uszczelniacz do szczelin do 5 mm.

Cechy

- Samoprzylepny profil piankowy
- Uszczelnia szczeliny od 1 do 5 mm
- Trwałość od 1 do 2 lat
- Miękki i elastyczny

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------|---------------------------|------|
| • Materiał nośnika | folia PVC | • Uszczelnia szczeliny od | 5 mm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------|
| • Bez rozpuszczalników | tak | • Odporność na temperaturę (min.) | -20 °C |
| • Materiał | PP (polipropylen) | • odporność termiczna | tak |
| • odporność na chemikalia | nie | • trwałość | 2 years |
| • Odporność na temperaturę (maks.) | 60 °C | • usuwanie bez pozostawiania śladów | nie |



tesamoll® Uniwersalna Uszczelka piankowa UNIVERSAL

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>