



tesa® Przezroczysta taśma naprawcza Ultra Power

Informacja Produkcie

BNR 56496, 56497

Opis produktu

Naprawianie przedmiotów w niewidoczny sposób to nie lada wyzwanie. Przezroczysta Taśma naprawcza tesa® Ultra Power to idealny pomocnik w takich sytuacjach. Wygodna w stosowaniu i dyskretna - szczególnie przydatna podczas naprawy przedmiotów z plastiku i szkła. Opracowana z myślą o łątaniu dziur, pęknięć i rozdarć. Dzięki dużej przyczepności może być stosowana na wielu powierzchniach, nawet chropowatych i tekstylnych. Jest też odporna na wodę, promieniowanie UV i działanie temperatury.

Cechy

- Przezroczysta taśma przeznaczona do niewidocznego naprawiania: Opracowana specjalnie do dyskretnych napraw - idealna do mocowania materiałów szklanych i plastikowych
- Wysoka przyczepność gwarantująca niezawodną naprawę: Bardzo mocne przywieranie pozwala na mocowanie w różnych warunkach
- Wielozadaniowa: Dzięki mocnej substancji klejącej, taśma doskonale trzyma się nawet na szorstkich powierzchniach oraz tekstyliach
- Opracowana z myślą o długotrwałym stosowaniu: wytrzymała dzięki wysokiej odporności na ścieranie
- Odpowiednia do stosowania na zewnątrz: wyjątkowo odporna na wodę, warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
- Wysoka elastyczność: taśma z łatwością dostosowuje się do każdego kształtu i przedmiotu
- Wygodna w stosowaniu i bardzo poręczna: zapewnia łatwe odwijanie z rolki i możliwość ręcznego urywania
- Uniwersalne zastosowanie: można jej używać zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń
- Wielofunkcyjna: idealna taśma do szybkich i trwałych napraw, nadaje się np. do zaklejania dziur, pęknięć, szczelin i rozdarć

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | | | |
|---------------------------|------------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | folia PE | • grubość całkowita | 170 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | | |



tesa® Przezroczysta taśma naprawcza Ultra Power

Informacja Produkcie

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• odporność na rozciąganie	35 N/cm	• odporność termiczna	tak
• Baterie w zestawie	nie	• Odpowiednie powierzchnie	Większość tworzyw sztucznych, Szkło, Metal, Stal
• Bez rozpuszczalników	tak		nie
• Hand tearability	tak	• Opakowanie przyjazne środowisku	nie
• Hazard material	nie	• Ozone resistance	tak
• Materiał	PE (polietylen)	• Pole aplikacji	Garaż, Samochód, Dom, Ogród
• Możliwość pisania	nie	• Przezroczystość	bardzo dobra
• Obszar zastosowania	wewnątrz i na zewnątrz	• Siła klejenia	Bardzo wysoka przyczepność
• Odporność na oleje i smary	tak	• Temperature resistance max.	90 °C
• Odporność na promieniowanie UV	tak	• Temperature resistance min.	-10 °C
• Odporność na rozdarcie	tak	• usuwanie bez pozostawiania śladów	nie
• odporność na starzenie (uv)	tak	• Wodoodporność	tak
• odporność na ścieranie	tak	• Wymagane baterie	nie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>