



tesa® Adapter zastępczy BK43-2

Informacja Produkcie

BNR 40349

Opis produktu

Dzięki zestawowi adapterów zastępczych tesa BK 43-2 można montować i demontować koszyczki i półki prysznicowe z serii tesa® Aluxx oraz Draad.

Cechy

- Adapter samoprzylepny BK43-2 przeznaczony jest do zastosowania w serii tesa® Aluxx lub Draad
- Zestaw dwóch adapterów pozwala zamocować akcesoria, takie jak półki i kosze prysznicowe
- Wykorzystuje innowacyjną technologię klejenia tesa® Power.Kit dla niezawodnego chwytu
- Ten zastępczy element, pozwala na ponowne przymocowanie wszelkich akcesoriów kąpielowych tesa® kompatybilnych z tym adapterem, w dowolnym miejscu
- Łatwy w montażu i demontażu
- Odpowiedni do użycia na kafelkach, metalu, kamieniu naturalnym, marmurze, betonie, drewnie, szkłe i wielu rodzajach plastiku
- Nie jest przeznaczony do powierzchni takich jak tapety, stiuk i inne powierzchnie z powłoką zapobiegającą przywieraniu
- Można go usunąć bez śladu
- Opakowanie zawiera: 2 x adapter, 1 x tubka wydajnej masy klejącej 1 x klucz ułatwiający wyciskanie
- Wymiary produktu: średnica 34 mm, wysokość 16 mm, długość śruby 12 mm
- Metalowa płytka, gwint zewnętrzny M4 12 mm

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| • typ substancji klejącej | Silane modified polymer |
|---------------------------|-------------------------|



tesa® Adapter zastępczy BK43-2

Informacja Produkcie

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• Bez rozpuszczalników	tak	• Odporność na promieniowanie UV	tak
• Czas utwardzania	12 hour(s)	• Odpowiednie powierzchnie	płytki szklane, Gładkie drewno, Większość tworzyw sztucznych, Szkło, Beton, Metal, Marmur, Kamień
• Hazard material	tak		
• Materiał	Miedź	• Pole aplikacji	Łazienka
• odporność na chemikalia	nie	• usuwanie bez pozostawiania śladów	tak
		• Wielokrotnego użytku	tak

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>