



tesa® PRO 74662

Informacja Produkcie

Profesjonalna mocna taśma naprawcza, zapewniająca długotrwałe wiązania

Opis produktu

Profesjonaliści potrzebują narzędzi PRO — taśma tesa® PRO STRONG Duct 74662 to wszechstronna, niezawodna i wysoce wydajna taśma naprawcza o wyjątkowo mocnej sile wiązania. Ze względu na łatwość odrywania i elastyczność ta taśma klejąca zapewnia najlepsze, wszechstronne wsparcie dla szybkich rozwiązań podczas pracowitego dnia pracy. Taśma jest wodoodporna i przez krótki czas odporna na wysokie temperatury, dzięki czemu nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz. Taśma składa się z folii polietylenowej i nośnika z tkaniny poliestrowej pokrytej klejem z kauczuku syntetycznego. Dostępna jest w różnych wymiarach, aby dopasować ją do indywidualnych potrzeb.

Cechy

- taśma tesa® PRO STRONG Duct Tape dla profesjonalistów. Uniwersalna taśma, która jest łatwa w aplikacji i sprawdza się nawet na lekko szorstkich powierzchniach.
- Taśma Duct PRO STRONG jest naprawdę niezawodna w różnych zastosowaniach, takich jak uszczelnianie, naprawa, mocowanie lub pakowanie.
- Ta nowa taśma oparta jest na syntetycznym kauczuku i nigdy nie była mocniejsza, a jednocześnie łatwa do odwijania i wygodna do odrywania. Używaj wewnątrz lub na zewnątrz.
- Niezbędnik w zestawie narzędzi dla każdego fachowca: taśma jest przeznaczona do zastosowań tymczasowych i trwałych, jest idealnym wszechstronnym wsparciem o najwyższej jakości tesa®.

Zastosowania

- Ta taśma klejąca działa najlepiej na czystych, gładkich powierzchniach
- Nałóż taśmę i mocno dociśnij do powierzchni.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | folia PE z włóknem PET | • grubość całkowita | 215 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|---------|-------------------------------------|--------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 19 % | • odporność na ścieranie | dobra |
| • odporność na rozciąganie | 40 N/cm | • Odrywanie ręką | bardzo dobra |
| • Bez rozpuszczalników | tak | • usuwanie bez pozostawiania śladów | nie |
| • Odporność na rozdarcie | tak | • wodoodporność | dobra |

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?mp=74662>



tesa[®] PRO 74662

Informacja Produkcie

Przylepność do

- przyczepność do nierównych powierzchni 6.5 N/cm

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?mp=74662>