



tesa® 4513

Informacja Produkcie



Mocna papierowa taśma pakowa

Opis produktu

tesa® 4513 to papierowa taśma pakowa z wytrzymałym nośnikiem papierowym, wykorzystująca niezwykle skuteczny system klejący z kauczuku syntetycznego. Papierowy nośnik taśmy tesa® 4513 jest wykonany z papieru pochodzącego z odpowiedzialnie zarządzanych lasów i innych kontrolowanych źródeł. Dzięki niezawierającej silikonu powłoce antyadhezyjnej zapewnione są bardzo dobre właściwości do druku przy użyciu wszystkich rodzajów systemów tuszowych (testowane zewnętrznie). System klejący z kauczuku syntetycznego zapewnia bardzo wysoką ogólną przyczepność i mocny chwyt początkowy do kartonów o zróżnicowanej jakości. Taśma tesa® 4513 stanowi doskonałe rozwiązanie do zaklejania lekkich i średnich opakowań (maks. 15 kg) i charakteryzuje się wysoką wydajnością.

Aspekty zrównoważonego rozwoju

- Podkład papierowy jest wykonany z papieru pochodzącego z dobrze zarządzanych lasów i innych kontrolowanych źródeł
- Przyjazny dla recyklingu zgodnie z metodą INGEDE 12 (100*100)
- Proces produkcji bez rozpuszczalników.



Aby uzyskać więcej informacji: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Cechy

- Wytrzymały materiał nośnika
- Bardzo wysoka ogólna przyczepność i mocny chwyt początkowy
- Możliwość zadruku

Zastosowania

- Idealnie nadaje się do zaklejania kartonów o masie do 15 kg
- Do zastosowań z dyspenserami ręcznymi i automatycznymi

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | papier | • grubość całkowita | 105 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | | |



tesa® 4513

Informacja Produkcie

Asortyment produktów

- Dostępne kolory chamois

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|---------|---------------------------|-------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 3 % | • Ciche odwijanie | nie |
| • odporność na rozciąganie | 70 N/cm | • Masa opakowania | Up to 15 kg |
| • Bez rozpuszczalników | tak | • nakładanie automatyczne | tak |
| • Ciche odwijanie | nie | • Odrywanie ręką | tak |

Przylepność do

- przylepność do stali 8.5 N/cm

Dodatkowe informacje

Dostępna w kolorze havana

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domysłnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.