



tesa® Taśma Ultra Power Lock

Informacja Produkcie



BNR 55233

Opis produktu

Taśma tesa® Ultra Power Lock stanowi wyjątkowo mocną alternatywę dla standardowych taśm z rzepami. Dzięki wyjątkowo mocnemu klejowi jest najbardziej niezawodną taśmą z rzepami oferowaną przez firmę tesa® – zarówno do mocowania trwałego, jak i tymczasowego, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Cechy

- Wszechstronne zastosowanie: Ta niezwykle wytrzymała taśma rzepowa nadaje się do szerokiej gamy zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- Doskonała przyczepność: Taśma rzepowa wytrzymuje obciążenia do 20 kg/m
- Wyjątkowa konstrukcja haczyków w kształcie grzybka: to najmocniejsza taśma rzepowa w asortymencie tesa®
- Mocne, obustronne wiązanie: Warstwa kleju z tyłu taśmy zapewnia wyjątkowo mocne wiązanie
- Odporność: Taśma jest odporna na działanie promieniowania UV i wysokich temperatur, umożliwiając użytkowanie w warunkach od -30 do +90 °C
- Funkcjonalność: Paski z haczykami i pętelkami wydają dźwięk kliknięcia, sygnalizując prawidłowe połączenie
- Elastyczność: Taśma utrzymuje się bezpiecznie na miejscu, nawet gdy jest przyklejona do sufitu
- Rozwiązanie wielokrotnego użytku: Zapięcie na rzep można otwierać i zamykać tak często, jak jest to konieczne
- Zastosowanie na suficie: maks. obciążenie 0,5 kg;
- Inne zastosowania: maks. obciążenie 5 kg na wysokości do 2,7 m

Zastosowania

- Wszechstronne zastosowanie: Ta niezwykle wytrzymała taśma rzepowa nadaje się do szerokiej gamy zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- Doskonała przyczepność: Taśma rzepowa wytrzymuje obciążenia do 20 kg/m
- Wyjątkowa konstrukcja haczyków w kształcie grzybka: to najmocniejsza taśma rzepowa w asortymencie tesa®
- Mocne, obustronne wiązanie: Warstwa kleju z tyłu taśmy zapewnia wyjątkowo mocne wiązanie
- Odporność: Taśma jest odporna na działanie promieniowania UV i wysokich temperatur, umożliwiając użytkowanie w warunkach od -30 do +90 °C
- Funkcjonalność: Paski z haczykami i pętelkami wydają dźwięk kliknięcia, sygnalizując prawidłowe połączenie
- Elastyczność: Taśma utrzymuje się bezpiecznie na miejscu, nawet gdy jest przyklejona do sufitu
- Rozwiązanie wielokrotnego użytku: Zapięcie na rzep można otwierać i zamykać tak często, jak jest to konieczne
- Zastosowanie na suficie: maks. obciążenie 0,5 kg;
- Inne zastosowania: maks. obciążenie 5 kg na wysokości do 2,7 m



tesa® Taśma Ultra Power Lock

Informacja Produkcie

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

• Materiał nośnika	PE	• grubość całkowita	4600 µm
• typ substancji klejącej	akryl	• Max. siła łączenia	20 Kg

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• Application temperature from	-30 °C	• Odpowiednie powierzchnie	Drewno lakierowane, Płytki ceramiczne, Większość tworzyw sztucznych, Szkło,
• Bez rozpuszczalników	nie		Szkło akrylowe,
• Materiał	PP (polipropylen)		Metal, Stal
• Obszar zastosowania	wewnątrz i na zewnątrz	• Pole aplikacji	Biuro, Garaż, Samochód, Dom
• Odporność na promieniowanie UV	tak	• Siła klejenia	Bardzo wysoka przyczepność
• odporność termiczna	tak	• Temperatura stosowania do	90 °C
		• usuwanie bez pozostawiania śladów	nie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>