



tesa[®] Moskitiera okienna w ramce Clip-on

Informacja Produkcie

BNR 55360

Opis produktu

Moskitiera do okien tesa[®] Insect Stop Clip-on z ramką mocowaną na zatrzaski jest łatwa w montażu i dopasowaniu do ram okiennych o różnych rozmiarach. Jest również wytrzymała i półprzezroczysta, co zapewnia dobrą widoczność.

Cechy

- moskitiera z włókna szklanego w plastikowej ramce
- jest mocowana za pomocą samoprzylepnych zatrzasków
- odczepiana na sezon zimowy
- regulowana do konkretnego rozmiaru
- w zestawie Siatka Clear View Plus zapewniająca lepszą widoczność i wentylację
- nadaje się do większości ram okiennych z PVC (wymaga ok. 8 mm przestrzeni w ramie okiennej)
- 3 lata gwarancji

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- typ substancji klejącej akryl modyfikowany

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------|
| • Installation of products | Klejenie, bez wiercenia | • usuwanie bez pozostawiania śladów | nie |
| • Materiał | PVC | • Wielokrotnego użytku | tak |
| • Pole aplikacji | Okno, Dom | • Średni czas montażu | 0.5 hour(s) |

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.