



tesa® Professional 53949

PV2 matowa taśma gaffer

Informacja Produkcie

Pochłaniająca światło taśma materiałowa do wielu różnych zastosowań

Opis produktu

Taśma materiałowa tesa® 53949 to połączenie tkaniny powleczonej polietylenem z substancją klejącą z kauczuku naturalnego. Taśma jest dostępna w trzech matowych wariantach, a zatem idealnie nadaje się do zastosowań wymagających unikania odbłasków. Ta wielofunkcyjna taśma materiałowa jest często stosowana podczas wszelkiego rodzaju wydarzeń, np. na koncertach, targach czy występach teatralnych. Taśmę cechuje duża siła łączenia (nawet w zastosowaniu na chropowatych powierzchniach). Ta pochłaniająca światło taśma daje się urywać ręcznie i usuwać bez żadnego wysiłku. Ponadto taśma ta jest odporna na ścieranie, a także gładka, elastyczna oraz odporna na działanie wody i czynników atmosferycznych, a więc idealnie nadaje się do zastosowań zewnętrznych.

Cechy

- Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- Do zastosowań na różnego rodzaju wydarzeniach (przedstawienia teatralne, opery, koncerty, targi)
- Do zastosowań na scenie i za kulisami
- Do zakrywania błyszczących, odblaskowych powierzchni
- Do mocowań tymczasowych, np. przewodów lub wykładzin
- Do zabezpieczania szczelin i połączeń
- Do znakowania powierzchni podłogowych

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | tkanina z ekstrudowanego polietylenu | • grubość całkowita | 310 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|-------------------------------|---------|--|----------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 14 % | • odporność na ścieranie | dobra |
| • odporność na rozciąganie | 85 N/cm | • Odrywanie ręką | dobra |
| • odporność na starzenie (uv) | dobra | • usuwanie po 14 dniach (85°C, 95% r.h.) | dobra, średnia |
| • odporność na wilgoć | dobra | • wodoodporność | dobra |



tesa® Professional 53949 PV2 matowa taśma gaffer

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?mp=53949>