

tesa® Professional 4402 Precision Standard

Informacja O Produkcie

tesa Easy Cover® Precision Standard to rozwiązanie 2 w 1, oszczędzające czas. Maskowanie i ostre krawędzie są wykonywane w jednym kroku. Rozwiązanie 2 w 1 zapewnia płaskie krawędzie farby na gładkich i lekko ustrukturyowanych powierzchniach. Idealny fundament dla doskonałych prac malarskich w pomieszczeniach.

Opis produktu

tesa Easy Cover® 4402 to połączenie folii malarskiej z taśmą tesa® 4344 Precision Mask® Standard oszczędzające czas i wysiłek. To praktyczne rozwiązanie 2 w 1 bezpiecznie i skutecznie chroni powierzchnie przy pracach malarskich i renowacyjnych. Szybkie i łatwe maskowanie tak dużych powierzchni jak np.: meble, podłogi czy ściany. Z tesa Easy Cover® 4402 Precision Standard, każdy profesjonalista jest dobrze przygotowany do wymagających prac remontowych. Połączenie tego rozwiązania z wysokimi kwalifikacjami fachowca daje doskonałe rezultaty.

Cechy

- Oszczędzające czas rozwiązanie obejmujące 2 w 1 dla profesjonalistów: pokrycie dużych powierzchni i dokładne maskowanie w jednym kroku
- Połączenie folii maskującej i zintegrowanej taśmy krepowanej, precyzyjnej tesa®
- Do płaskich i precyzyjnych krawędzi lakieru
- Długotrwałe stosowanie na gładkich i lekko ustrukturyzowanych powierzchniach (do 3 miesięcy)
- Idealna podstawa do doskonałych prac w pomieszczeniach

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|--------------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika | Papier washi | • grubość całkowita | 90 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|---------|--|-------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 4 % | • materiał dobrze maskujący | HDPE |
| • odporność na rozciąganie | 30 N/cm | • nadaje się do szorstkich powierzchni | dobra |

Przylepność do

- | | |
|------------------------|----------|
| • przylepność do stali | 1.7 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® Professional 4402 Precision Standard

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?mp=4402>