



tesa® Professional 4438

Informacja Produkcie



Mocna taśma do zabezpieczania powierzchni, odporna na działanie promieni UV, do profesjonalnych, zewnętrznych prac malarskich

Opis produktu

Odporna na działanie promieni UV taśma do zabezpieczania powierzchni tesa® 4438 to połączenie wodoodpornego nośnika z lekko krepowanego papieru ze specjalną substancją klejącą z akrylanu. Kombinacja ta zapewnia niebywałą trwałość i odporność na działanie temperatur. Dzięki równie dużej odporności na działanie promieni UV, taśmę można używać w warunkach zewnętrznych przez okres do 12 tygodni, a następnie usunąć bez pozostawienia śladów. Zabezpiecz raz, pomaluj kilka razy: Z taśmą do zabezpieczania powierzchni tesa® 4438 zawodowi malarze pracują bardziej wydajnie, oszczędzają czas i wykonują prace malarskie w perfekcyjny sposób. Co więcej, taśma ta nadaje się zarówno do delikatnych jak i do chropowatych powierzchni, daje się urywać ręcznie, jest wygodna w użyciu, a także zapewnia wyznaczanie wyraźnych powierzchni malowania.

Cechy

- Do profesjonalnych prac malarskich
- Do renowacji fasad
- Do zastosowań zewnętrznych (do 12 tygodni)
- Do delikatnych i chropowatych powierzchni
- Idealna adhezja w zastosowaniu z rozpuszczalnymi w wodzie farbami akrylowymi

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|---------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | gładki papier | • grubość całkowita | 170 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|---------|------------------|--------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 5 % | • Odrywanie ręką | bardzo dobra |
| • odporność na rozciąganie | 33 N/cm | | |

Przylepność do

- | | |
|------------------------|--------|
| • przylepność do stali | 4 N/cm |
|------------------------|--------|



tesa® Professional 4438

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?mp=04438>