



tesa® PRO 66957

Informacja Produkcie

tesa® PRO 66957 Mounting PE-fixation

Opis produktu

Uzyskaj wysoką przyczepność na wielu podłożach dzięki tesa PRO Mounting PE-fixation. Nadaje się do montowania POS, ekspozytorów wystawowych, etykiet na krawędzie półek, kanałów kablowych, krat okiennych i listew przypodłogowych, elementów szklanych lub lustrzanych w przestrzeniach wewnętrznych. Utrzymuje przedmioty na miejscu nawet przy niskim nacisku klejenia.

Cechy

Mocna i wszechstronna: idealna do wnętrz i zastosowania na zewnątrz

Nadaje się do wielu zastosowań, takich jak ekspozytory POS i ekspozytory wystawowe oraz na różne powierzchnie, np. takich jak szkło

Odporna na promieniowanie UV, wodę i starzenie.

Łatwa w aplikacji: Upewnij się, że powierzchnia jest wolna od kurzu i brudu. Naciśnij mocno przez pięć sekund.

Zastosowania

Łatwy w aplikacji:

- Aby taśma montażowa rozwinęła swoją pełną siłę trzymania, przedmiot i powierzchnia muszą być wolne od kurzu, brudu i smaru
- Nie dotykaj otwartej powierzchni kleju, ponieważ może to osłabić siłę klejenia
- Naciśnij mocno przez pięć sekund
- Aby zdjąć, ostrożnie pociągnij taśmę montażową równoległe do ściany
- Ponieważ taśmy montażowe przeznaczone są do stałego użytku, na obiekcie mogą pozostać resztki materiału. Spróbuj usunąć za pomocą środka do usuwania kleju tesa

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------------------|---------------------|---------|
| • Materiał nośnika | pianka PE | • grubość całkowita | 1100 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl o zwiększonej lepkości | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|--------|-------------------------------|--------------|
| • odporność na rozciąganie | 6 N/cm | • odporność na starzenie (uv) | dobra |
| • odporność na chemikalia | dobra | • odporność na wilgoć | bardzo dobra |

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?mp=66957>



tesa® PRO 66957

Informacja Produkcje

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?mp=66957>