



tesa® Professional 4306

Informacja Produkcie

Taśma malarska Najwyższej jakości, do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Opis produktu

Taśma malarska tesa® 4306 o znakomitej przyczepności, pozwala uzyskać precyzyjnie ostre krawędzie malarskie, przy użyciu różnych farb i lakierów. Wysokiej jakości papierowa taśma maskująca umożliwia zarówno czyste, jak i wygodne malowanie, ponieważ niezwykle płaski, a jednocześnie odporny na rozdarcia papierowy nośnik i łatwe rozwijanie sprawiają, że produkt jest łatwy w użyciu. Ponadto ta doskonała taśma malarska, pomaga uniknąć czasochłonnych i kosztownych prac związanych z poprawkami. Jako profesjonalna pomoc, innowacyjna papierowa taśma maskująca jest niezawodnym partnerem przy wszelkiego rodzaju pracach malarskich.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|-------------------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika | Papier washi | • grubość całkowita | 95 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|---------|------------------|--------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 7 % | • Odrywanie ręką | bardzo dobra |
| • odporność na rozciąganie | 37 N/cm | | |

Przylepność do

- | | |
|------------------------|--------|
| • przylepność do stali | 2 N/cm |
|------------------------|--------|

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?mp=04306>