tesa® Professional 4369 UV

Informacja Produkcie

Folia zabezpieczająca ze specjalną taśmą tkaninową do zastosowań zewnętrznych

Opis produktu

Rozwiązanie „dwa w jednym” tesa® 4369 przeznaczone do bezpiecznego zabezpieczania i zakrywania dużych powierzchni podczas wewnętrznych i zewnętrznych prac malarskich oszczędza czas i jest gotowe do użycia od zaraz! Ten innowacyjny produkt to połączenie przyjaznej dla środowiska, półprzezroczystej folii perforowanej oraz taśmy materiałowej z masą klejącą z kauczuku naturalnego. Produkt tesa® 4369 cechuje się mocną przyczepnością do lekko chropowatych powierzchni oraz nadaje się do wyznaczania estetycznych i prostych krawędzi malowania. Taśma materiałowa jest łatwa w użyciu i można ją z łatwością usunąć w okresie do dwóch tygodni po zastosowaniu.

Cechy

- Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- Do zabezpieczania i zakrywania dużych powierzchni
- Do wyznaczania estetycznych i prostych krawędzi malowania
- Do gładkich i lekko chropowatych powierzchni
- Do zakrywania okien podczas prac tynkarskich i malarskich

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

• Materiał nośnika	tkanina	• grubość całkowita	310 µm
• typ substancji klejącej	kauczuk naturalny		

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• wydłużenie przy zerwaniu	10 %	• materiał dobrze maskujący	HDPE
• odporność na rozciąganie	65 N/cm	• nadaje się do szorstkich powierzchni	bardzo dobra

Przylepność do

• przylepność do stali	2.5 N/cm

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?mp=04369

tesa® Professional 4369 UV

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?mp=04369