



tesa® ALUXX Black Czarna mydelniczka, Samoprzylepna, Aluminium Anodowane



Informacja Produkcie

BNR 40508

Opis produktu

Mydło to jeden z podstawowych przyborów toaletowych w każdej łazience, więc samoprzylepna, czarna mydelniczka tesa® ALUXX zawsze się przyda. Mydelniczka idealnie wpisuje się w najnowsze trendy wnętrzarskie: styl industrialny, skandynawski czy neutralna, miejska łazienka – wykończenie matowej czerni doskonale do nich pasuje. Bez wiercenia, mocowana jest bezpiecznie na ścianie za pomocą rozwiązania samoprzylepnego tesa®, a w razie potrzeby można ją zdjąć bez pozostawiania śladów. Koszyk umożliwia przechowywanie pod prysznicem mydła i odznacza się estetycznym wyglądem.

Cechy

*Mydelniczka z technologią tesa® Power.Kit (samoprzylepne rozwiązanie montażowe typu all-in-one)

- Wykończenie w matowej czerni - metal malowany proszkowo, zaokrąglony kształt, harmonijny styl, okrągłe wsporniki, odporne na zachłapania, nierdzewne
- Stylowe i praktyczne miejsce do przechowywania mydła i drobnych kosmetyków – zaprojektowane specjalnie do kabiny prysznicowej i nad wannę
- Idealny dodatek do łazienek w stylu industrialnym lub skandynawskim
- Do mocowania na podłożu z płytek, metalu, kamienia naturalnego, marmuru, betonu, drewna, szkła i wielu różnych tworzyw sztucznych
- Nie nadaje się do mocowania na tapecie, tynku, tworzywach sztucznych takich jak PP, PE, PTFE oraz na innych powierzchniach zapobiegających przywieraniu
- Niezawodne mocowanie na ścianie, prosty i estetyczny montaż bez konieczności wiercenia, bezśladowy demontaż bez uszkodzania powierzchni
- Możliwość ponownego montażu z nowym adapterem BK43-2 – adapter dostępny również w oddzielnej sprzedaży
- Wymiary produktu: 47 mm x 135 mm x 95 mm

Zastosowania

Montaż

1. Oczyszczyć powierzchnię
2. Usunąć folię ochronną z taśmy samoprzylepnej umieszczonej wokół krawędzi adaptera
3. Przymocuj wstępnie adapter do ściany
4. Napełnij adapter masą klejącą za pomocą aplikatora w strzykawce. Wciskaj masę do większego otworu w adapterze aż do momentu gdy zacznie ona wypływać mniejszym otworem
5. Pozostaw naklejone adaptery na minimum 12 godzin, do czasu utwardzenia masy klejącej
6. Umieść płytki wierzchnie na adapterach
7. Zamontuj akcesorium na adapterze

Demontaż

1. Zdemontuj akcesorium z adaptera
2. Przekręć adapter z pomocą klucza do rur
3. W razie potrzeby usuń resztki kleju za pomocą skrobaczki do szyb

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



tesa® ALUXX Black Czarna mydelniczka, Samoprzylepna, Aluminium Anodowane

Informacja Produkcie

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-----|
| • typ substancji klejącej | Silane modified polymer | • Odporność na zachłapanie | tak |
| • Max. siła łączenia | 5 Kg | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|
| • Bez rozpuszczalników | tak | • Odporność na promieniowanie UV | tak |
| • Czas utwardzania | 12 hour(s) | • Odpowiednie powierzchnie | płytki szklone,
Gładkie drewno,
Większość tworzyw sztucznych, Szkło,
Beton, Metal, Marmur,
Kamień |
| • Hazard material | tak | | |
| • Kształt elementu ściennego | Runda | | |
| • Materiał | Anodyzowane aluminium | • Seria | tesa® ALUXX |
| • Możliwość mycia w zmywarce | nie | • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak |
| • odporność na chemikalia | nie | • Wielokrotnego użytku | tak |
| | | • Wielokrotnego użytku z | Adapter BK43-2 |

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>