



tesa® Professional 4440

Informacja Produkcie

Wysokiej jakości taśma maskująca do uzyskania precyzyjnych i płaskich krawędzi malarskich na zewnątrz pomieszczeń

Opis produktu

Taśma maskująca tesa® 4440 Precision Mask® Outdoor składa się z super cienkiego i mocnego nośnika papierowego, pokrytego akrylową substancją klejącą.

Dzięki połączeniu wysokiej jakości materiału nośnika ze specjalnie opracowaną substancją klejącą, taśmę można łatwo usunąć do 26 tygodni od momentu jej zaaplikowania. Takie długoterminowe zabezpieczenie powierzchni taśmą, umożliwia wykonanie wielu różnych prac malarskich.

Zastosowania

- Profesjonalne prace malarskie na zewnątrz pomieszczeń (do 26 tygodni)
- Do lekkich prac tynkarskich
- Idealna do uzyskania ostrych krawędzi malarskich
- Nadaje się również do nierównych powierzchni

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|--------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | Papier washi | • grubość całkowita | 110 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|---------|------------------|--------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 5 % | • Odrywanie ręką | bardzo dobra |
| • odporność na rozciąganie | 35 N/cm | | |

Przylepność do

- | | |
|------------------------|----------|
| • przylepność do stali | 1.8 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa® Professional 4440

Informacja Produkcje

Dodatkowe informacje

Zastosowanie taśm samoprzylepnych na zniszczonych powierzchniach może spowodować powstanie śladów po ich odklejeniu. Dlatego zalecane jest przeprowadzenie testu przylepności (24 godziny) na danym podłożu.

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04440>