



tesa® Softprint 72524 FE-X, Średni

Informacja Produkcie

Taśma piankowa do mocowania płyt

Opis produktu

Dwustronnie klejąca taśma piankowa

Właściwości pianki

- Niska tolerancja grubości
- Długotrwała eksploatacja, natychmiastowy powrót do pierwotnego położenia po odkształceniu

Właściwości przylepne

- Niska przyczepność powierzchniowa
- Optymalne wiązanie z płytą
- Łatwy demontaż płyty
- Doskonałe wiązanie taśmy z boczną stroną tulei

Dodatkowy atut

- Strukturyzowany pasek zabezpieczający zapobiega powstawaniu pęcherzy powietrza przy montażu płyty

Zastosowania

Montaż płyt fleksograficznych 1,14 mm i 1,70 mm na cylindrach stalowych/alu/PU i z papieru pergaminowego satynowanego

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | pianka polietylenowa z folią | • grubość całkowita | 550 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl o zwiększonej lepkości | • kolor | biały |
| • typ paska zabezpieczającego | PP | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------|-----------|----------------|--------|
| • kategoria grubości | 500 | • kolor pianki | biały |
| • kolor logo | fioletowy | • twardość | średni |





tesa® Softprint 72524 FE-X, Średni

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=72524>