



tesa® Professional 4334 Precision Mask®

Informacja Produkcie

Wysokiej jakości taśma malarska do precyzyjnych krawędzi

Opis produktu

Taśma malarska tsa® Precision 4334 gwarantuje ostre jak brzytwa krawędzie lakieru i jest niezwykle łatwa w użyciu dzięki idealnej kombinacji specjalnego, elastycznego podkładu i doskonale zbalansowanego kleju akrylowego. Wszystko to pomaga w bardzo dobrym przyklejeniu taśmy do powierzchni i zapobiega powstawaniu zacieków. Połączenie profesjonalnej taśmy do malowania i Twojej wykwalifikowanej wiedzy fachowej zapewni pełne zadowolenie Twoich klientów. Ponadto, wysoka jakość taśmy pozwoli Ci zaoszczędzić na kosztownych poprawkach.

Cechy

- Maskowanie wewnętrzne (do 6 miesięcy)
- Maskowanie na zewnątrz (do 8 tygodni)
- Do gładkich i lekko teksturowanych powierzchni
- Do wysokiej jakości prac malarskich i lakierniczych
- Do malowania natryskowego z późniejszym suszeniem w piecu do 120 ° C / 30 min

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|--------------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika | Papier washi | • grubość całkowita | 90 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|---------|--------------------------------|--------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 4 % | • odporność termiczna (30 min) | 150 °C |
| • odporność na rozciąganie | 30 N/cm | • Odrywanie ręką | bardzo dobra |

Przylepność do

- | | |
|------------------------|----------|
| • przylepność do stali | 1.8 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa® Professional 4334 Precision Mask®

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?mp=04334>