



tesa® 4615

Informacja Produkcie



Taśma klejąca ogólnego przeznaczenia – z materiałów w 31% pochodzących z recyklingu

Opis produktu

Uniwersalna taśma klejąca tesa®4615 PCR jest teraz bardziej zrównoważona niż kiedykolwiek wcześniej, gdyż jest wykonana z materiałów pochodzących z recyklingu i naszego znanego kleju niezawierającego rozpuszczalników z kauczuku syntetycznego. Dzięki wyjątkowej jakości, ta niezawodna i trwała taśma jest doskonałym wyborem do wszelakich zastosowań – tych codziennych, jak i zadań niewymagających dużej wytrzymałości.

Aspekty zrównoważonego rozwoju

- 63% podkładu wykonano z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu użytkowego, co stanowi 31% całego produktu
- Każda rolka o wymiarach 50 mm:50 m zastępuje 106 gramów pierwotnego plastiku recyklatem użytkowym.



Aby uzyskać więcej informacji: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Cechy

- umożliwia natychmiastowe wiązanie z wysoką przyczepnością do różnych materiałów
- delikatnie się rozwija i jest łatwa do ręcznego rozerwania
- jest wodoodporna i wytrzymała

Zastosowania

Produkt ten jest stosowany w branży budowlanej do różnych niewymagających prac, takich jak:

- zakładanie i przyklejanie warstw ochronnych, np. folii z tworzywa sztucznego lub płacht malarskich
- mocowanie i łączenie w wiązki przewodów i luźnych przedmiotów
- znakowanie i maskowanie nawet na lekko chropowatych powierzchniach

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------|--------|
| • Materiał nośnika | tkanina laminowana polietylenem | • Pochodzący z recyklingu | 31 % |
| • Oparty na materiałach biologicznych (zawartość biowęglu) | 63 % | • grubość całkowita | 175 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | • grubość taśmy | 175 µm |

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04615>



tesa® 4615

Informacja Produkcie

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• wydłużenie przy zerwaniu	18 %	• Odrywanie ręką	dobra
• odporność na rozciąganie	40 N/cm	• przyczepność początkowa	dobra
• Najniższa temperatura odpowiednia do aplikacji	5 °C	• siatka	27 threads/inch ²
• odporność na wilgoć	dobra	• Temperatura pracy do	60 °C
• odporność na ścieranie	dobra	• wodoodporność	dobra

Przylepność do

• Przyczepność do nośnika	5 N/cm	• przylepność do stali	7 N/cm
---------------------------	--------	------------------------	--------

Certyfikaty

Certyfikaty Zrównoważonego Rozwoju

<https://spot.ul.com/main-app/products/detail/65de31835c14bb20376cf7ff>

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domysłnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.