



tesa® 63600

Taśma aluminiowa

Informacja Produkcie

Opis produktu

Aluminiowa metalizowana taśma samoprzylepna tesa® to idealne rozwiązanie do izolacji termicznej wewnątrz pomieszczeń. Taśma uszczelniająca ułatwia prace izolacyjne w instalacjach klimatyzacyjnych i sanitarnych, układanie podłogowych paneli izolacyjnych lub prace związane z izolacją rur. Taśma metalowa może być również stosowana w połączeniu z różnymi materiałami izolacyjnymi, takimi jak pianka, szkło, wełna mineralna lub filc. Taśma uszczelniająca jest wytrzymała i odporna na skrajne temperatury. Charakteryzuje się wodoodpornością, odpornością na korozję i wysoką wytrzymałością na rozdarcia.

Cechy

- Uniwersalna: Idealna do klimatyzacji, technologii sanitarnych, płyt izolacyjnych i izolacji rur.
- Uzupełniająca: Może być używana w połączeniu z różnymi materiałami izolacyjnymi, takimi jak pianka, szkło, wełna mineralna i filc.
- Wytrzymała: Taśma uszczelniająca wytrzymuje skrajne temperatury i jest odporna na rozdarcie i wodę.
- Łatwa w użyciu: Mała średnica rolki ułatwia pracę z taśmą w ciasnych miejscach.
- Odporność na skrajne warunki: Może być używana w temperaturze od 0 do 60°C, a przez krótszy czas nawet od -40 do 90°C.
- Przyjazna środowisku: Substancja klejąca nie zawiera rozpuszczalników, a opakowanie wykonano z papieru z certyfikatem FSC® (FSC® C148769) bez użycia plastiku.
- W skład zestawu wchodzi: 1 rolka metalizowanej warstwy aluminium taśmy PP tesa®, 30 m × 50 mm

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|---------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika | film PP | • grubość całkowita | 45 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|-------------------------------|---------|--------------------------|---------------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 150 % | • odporność na ścieranie | średnia |
| • odporność na rozciąganie | 30 N/cm | • odporność termiczna | dobra |
| • Bez rozpuszczalników | tak | • Odrywanie ręką | nie |
| • Odporność na rozdarcie | tak | • Siła klejenia | Wysoka przyczepność |
| • odporność na starzenie (uv) | dobra | • wodoodporność | dobra |
| • odporność na wilgoć | dobra | | |



tesa® 63600

Taśma aluminiowa

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domysłnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?mp=63600>