

tesa® 51036

Informacja O Produkcie



Taśma tkaninowa PET do ochrony przed silnym ścieraniem

Opis produktu

tesa® 51036 to odporna na odwijanie się taśma tkaninowa PET do wiązek przewodów z zaawansowanym, bezrozpuszczalnikowym klejem akrylowym. Dzięki specjalnej formule kleju, tesa® 51036 cechuje się bardzo wysoką odpornością na odwijanie się i zapewnia trwałe zamknięcie. tesa® 51036 gwarantuje doskonałą ochronę wiązek przewodów samochodowych przed ścieraniem oraz wytrzymuje wysokie temperatury i wymagające warunki środowiskowe.

Klej akrylowy jest kompatybilny z materiałami otulin kablowych bezhalogenowych (PE/PP) i gwarantuje podwyższoną trwałość.

Cechy

- Wysoka odporność na ścieranie
- Wysoka odporność na temperaturę
- Odporność na odwijanie się
- Doskonała kompatybilność z kablami
- Odporność na starzenie
- Odporna na wpływy środowiskowe
- Możliwość stosowania ręcznego i automatycznego
- Trudnopalna
- Bezhalogenowa
- Odporna na rozdarcia
- Stała siła odwijania
- Elastyczna i gładka

Zastosowania

tesa® 51036 został zaprojektowany specjalnie do łączenia przewodów i ich ochrony przed ścieraniem. Głównym miejscem zastosowania jest komora silnika pojazdu, gdzie występują wymagające warunki temperaturowe i środowiskowe.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- grubość całkowita 260 µm

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=51036>

tesa® 51036

Informacja O Produkcie

Asortyment produktów

- Dostępne kolory czarny

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|---|----------|--|----------------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 40 % | • odporność na ścieranie (trzcień 5 mm, LV312) | Class D |
| • odporność na rozciąganie | 275 N/cm | • siła odwijania (szerokość rolki > 9mm) | 11 N/roll (30 m/min) |
| • Odporność na temperaturę (maks.) | 150 °C | • siła odwijania (szerokość rolki ≤ 9mm) | 11 N/roll (30 m/min) |
| • Odporność na temperaturę (min.) | -40 °C | • wygłuszanie hałasu (lv312) | Class A |
| • odporność na ścieranie (trzcień 10 mm, LV312) | Class D | | |

Przylepność do

- przylepność do stali 3 N/cm

Dodatkowe informacje

- Standardowe szerokości: 9, 19, 25, 32 mm
- Standardowa długość: 25 m
- Dostępne są inne wymiary na zapytanie
- Standardowa średnica tulei: 38 mm

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

