



tesa® 60404

Kolorowy

Informacja Produkcie



Kolorowa, foliowa, samoprzylepna taśma pakowa do niezawodnego zaklejania kartonów

Opis produktu

Taśma tesa® 60404 to wysokiej jakości taśma pakowa z nośnikiem z folii z polichlorku winylu, pokrytym substancją klejącą z kauczuku naturalnego. Taśma sprawdza się doskonale na powierzchni wszelkiego rodzaju kartonów i zapewnia niezawodne zaklejanie. Substancję klejącą z kauczuku naturalnego opracowano z myślą o uzyskaniu najlepszych rezultatów na różnego rodzaju powierzchniach. Zalety i korzyści: • Niezawodna adhezja nawet na powierzchni kartonów z recyklingu

- Doskonała przyczepność i trwała adhezja
- Ciche odwijanie
- Odporność na działanie skrajnych temperatur i wilgotności

Zastosowania

- Do zaklejania małych pudełek (z kartonu lub tworzyw sztucznych)
- Do zaklejania puszek i worków
- Do znakowania
- Taśma tesa® 60404 w kolorze czerwonym umożliwia precyzyjne wyznaczanie krawędzi podczas wielokolorowych prac malarskich

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|-------------------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika | folia PVC | • grubość całkowita | 67 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|------|----------------------------|---------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 90 % | • odporność na rozciąganie | 43 N/cm |
|----------------------------|------|----------------------------|---------|

Przylepność do

- | | |
|------------------------|----------|
| • przylepność do stali | 3.6 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa® 60404

Kolorowy

Informacja Produkcie

Dodatkowe informacje

Taśmę tesa® 60404 cechuje łatwość zadruku. Taśma w kolorze czerwonym, niebieskim, zielonym, żółtym lub czarnym

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyslniej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.