



tesa® 60404

Kolorowy

Informacja Produkcie



Kolorowa taśma samoprzylepna do bezpiecznego zamykania pudełek

Opis produktu

tesa® 60404 to wysokiej jakości taśma pakowa z nośnikiem z folii PVC i klejem z naturalnego kauczuku. Odznacza się doskonałą przyczepnością do wszystkich rodzajów kartonów, zapewniając bezpieczne zamknięcie. Substancja klejąca na bazie kauczuku naturalnego została stworzona z myślą o zapewnieniu najlepszych rezultatów w zastosowaniach na różnego rodzaju powierzchniach.

Cechy

- Dobra przyczepność także w przypadku kartonu z recyklingu
- Doskonała lepkość i długotrwała adhezja
- Ciche odwijanie
- Idealna do przechowywania w skrajnych temperaturach i przy wysokiej wilgotności

Zastosowania

- Zamykanie małych pudełek (kartonowych lub plastikowych)
- Zamykanie puszek i worków
- Idealna do znakowania
- Czerwona taśma maskująca tesa® 60404 umożliwia uzyskanie ostrych krawędzi przy malowaniu wielokolorowym

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|-------------------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika | folia PVC | • grubość całkowita | 67 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|------|----------------------------|---------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 90 % | • odporność na rozciąganie | 43 N/cm |
|----------------------------|------|----------------------------|---------|

Przylepność do

- | | |
|------------------------|----------|
| • przylepność do stali | 3.6 N/cm |
|------------------------|----------|

Dodatkowe informacje

Taśma tesa® 60404 jest łatwa do zadrukowania.

Dostępne kolory: czerwony, niebieski, zielony, żółty i czarny.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=60404>



tesa® 60404

Kolorowy

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=60404>