



tesa® 4434

Informacja Produkcie



Materiał do zabezpieczania powierzchni podczas piaskowania i szlifowania

Opis produktu

tesa® 4434 to specjalna taśma maskująca na mocnym, grubym i odpornym nośniku papierowym, opracowana z myślą o cięciu ręcznym. Dzięki znakomitej wytrzymałości taśma tesa® 4434 wykorzystywana jest głównie jako materiał zabezpieczający na czas szlifowania w warsztatach oraz jako podkładki kładzione na stoły podczas procesu wykrawania w branży obuwniczej, skórzanej i metalowej oraz innych pracach zabezpieczających.

Aspekty zrównoważonego rozwoju



Aby uzyskać więcej informacji: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Zastosowania

- Ochrona części samochodowych podczas profesjonalnych prac lakierniczych
- Doskonała przyczepność nawet na trudnych powierzchniach
- Do wzmacniania skórzanych cholewek
- Do ochrony przy szlifowaniu i piaskowaniu

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|-------------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | gładki papier | • grubość całkowita | 670 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|----------|--------------------------------|---------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 6 % | • odporność termiczna (30 min) | 120 °C |
| • odporność na rozciąganie | 180 N/cm | • Odrywanie ręką | średnia |

Przylepność do

- | | |
|------------------------|----------|
| • przylepność do stali | 3.5 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa® 4434

Informacja Produkcie

Dodatkowe informacje

Materiał do produkcji szablonów tesa® 4434 stosuje się przy piaskowaniu nagrobków i pomników, do zabezpieczania tabliczek znamionowych podczas usuwania rdzy ze zbiorników stalowych i do zabezpieczania elementów podczas piaskowania konstrukcji mostów i maszynierii.

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04434>