



tesa® 74921

Samoprzylepna folia ochronna na szkło

Informacja Produkcie

Samoprzylepna folia ochronna tesa® na szkło – do zabezpieczania różnych dużych i gładkich powierzchni

Opis produktu

Folia samoprzylepna jest idealna do ochrony dużych szklanych i innych gładkich powierzchni. Zapewnia skuteczną ochronę przed wszelkiego rodzaju rozpryskami i zabrudzeniami. Chroni również przed zarysowaniami na różnych gładkich powierzchniach, takich jak okna, ramy okienne, lustra i szklane drzwi. Jest łatwa w aplikacji i można ją usunąć bez pozostawiania śladów kleju przez okres do 6 miesięcy, dzięki czemu zapewnia bezproblemowe czyszczenie.

Cechy

- Łatwa aplikacja
- Chroni przed rozpryskami farby i cementu, zabrudzeniami, kurzem, zadrapaniami i plamami
- Czyste usuwanie bez pozostawiania śladów do 6 miesięcy
- Możliwość wielokrotnego nakładania
- Gładka i cienka folia PE

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika | folia PE | • grubość całkowita | 35 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl na bazie wody | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|---|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 200 % | • Odporność na rozdarcie | no |
| • odporność na rozciąganie | 5.5 N/cm | • Odporność UV do wewnątrz | 29 g/m ² |
| • Application temperature from | -5 °C | • Temperatura stosowania do | 60 °C |
| • Materiał | LDPE (Low-density polyethylene) | • usuwanie bez pozostawiania śladów | yes |
| • materiał dobrze maskujący | LDPE | • wodoodporność | medium |
| • nadaje się do delikatnych powierzchni | yes | • łatwo usuwalna | yes |

Przylepność do

- | | |
|------------------------|----------|
| • przylepność do stali | 0.8 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa® 74921

Samoprzylepna folia ochronna na szkło

Informacja Produkcie

Warunki przechowywania

Warunki przechowywania

Storage should be in an environment away from sunlight, humidity between 40 and 70%, temperature between 15 and 30°C.

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?mp=74921>