



tesa® EasySplice 51457 LabelLine Heat



Informacja Produkcie

Dwustronna taśma do łączenia wstęg

Opis produktu

tesa® 51457 EasySplice LabelLine Heat to dwustronnie klejąca, zintegrowana taśma do łączenia wstęg w biegu, wyprodukowana z papieru gładkiego i modyfikowanej akrylowej masy klejącej.

tesa® 51457 EasySplice LabelLine Heat wykazuje się w szczególności następującymi zaletami:

- bardzo dobra odporność na ścinanie na podłożach papierowych;
- bardzo dobre parametry przylepności;
- bardzo dobre parametry przyczepności na papierze powlekany i niepowlekany;
- mała grubość łączenia wstęg;
- nośnik można zadrukowywać i powlekać.

Dodatkowe zalety:

- rozcięty pasek ochronny pozwalający na bezpieczne umocowanie górnego arkusza;
- specjalnie opracowana substancja klejąca o bardzo wysokiej odporności na ścinanie, co zapewnia bardzo dobrą siłę wiązania pomiędzy kończącą się rolą papieru a nową;
- jeden pasek rozdzielający z papierowym nośnikiem umożliwiające łatwe otwarcie nowej roli papieru bez ryzyka dla procesu powlekania.

Kolor: niebieski

Zastosowania

tesa® 51457 EasySplice LabelLine Heat nadaje się w szczególności do:

- łączenia w biegu materiałów tworzących wierzchnią i dolną warstwę etykiet przy szybkości łączenia < 600 m/min

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------|
| • Materiał nośnika | papier | • grubość całkowita | 100 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl o zwiększonej lepkości | • kolor | niebieski |
| • typ paska zabezpieczającego | papier podwójnie silikonowany | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|-----|----------------------------|---------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 6 % | • odporność na rozciąganie | 30 N/cm |
|----------------------------|-----|----------------------------|---------|

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=51457>



tesa® EasySplice 51457 LabelLine Heat

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=51457>