

tesa® 62309

Informacja O Produkcie



Bezhalogenowa taśma z folii PE do podstawowych zastosowań wiązania w przedziale pasażerskim samochodu

Opis produktu

tesa® 62309 to taśma z folii PE przeznaczona do podstawowego wiązania wiązek elektrycznych w motoryzacji, oferująca doskonałą kompatybilność z kablami do 125°C (3000h). Stała siła odwijania, elastyczne podłoże i możliwość ręcznego rozrywania umożliwiają płynną i wydajną aplikację podczas produkcji. tesa® 62309 została zoptymalizowana do aplikacji ręcznej.

Cechy

- Bezhalogenowa
- Miękka i elastyczna
- Możliwość ręcznego rozrywania
- Odporność na temperaturę do 125°C (3000h)
- Odporna na wpływy środowiska
- Stała siła odwijania — zoptymalizowana do aplikacji ręcznej
- Odporna na powstawanie "flagi"
- Odporna na starzenie
- Trudnopalna
- Niska emisja zapachu

Zastosowania

tesa® 62309 została specjalnie zaprojektowana z myślą o efektywnym wiązaniu w podwyższonych temperaturach. Głównym obszarem zastosowania jest przedział pasażerski samochodu.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|----------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika | folia PE | • grubość całkowita | 95 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl | | |

tesa® 62309

Informacja O Produkcie

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|------------------------------------|---------|---|---------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 100 % | • odporność na ścieranie (trzcina 10 mm, LV312) | Class A |
| • odporność na rozciąganie | 16 N/cm | • odporność na ścieranie (trzcina 5 mm, LV312) | Class A |
| • Odporność na temperaturę (maks.) | 125 °C | • wygłuszanie hałasu (lv312) | Class A |
| • Odporność na temperaturę (min.) | -40 °C | | |

Przylepność do

- przylepność do stali 2 N/cm

Dodatkowe informacje

- Standardowe szerokości: 9, 19, 25, 38 mm
- Standardowa długość: 33 m
- Standardowa średnica gilzy: 38 mm
- Inne wymiary dostępne na zapytanie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

