

# tesa® 4244 PV2



## Informacja O Produkcie

Wysoce przylepna taśma maskująca do malowania wzorów w branży motoryzacyjnej

### Opis produktu

tesa® 4244 PV2 to taśma z miękkiego PVC pokryta substancją klejącą z naturalnego kauczuku, przeznaczona do precyzyjnego zabezpieczania powierzchni. W przeciwieństwie do innych miękkich taśm PVC z asortymentu taśm maskujących tesa®, charakteryzuje się wyższą wytrzymałością na rozciąganie, umożliwiając niezawodne usuwanie taśmy bez jej rozerwania.

tesa® 4244 PV2 ma wyższą gramaturę powłoki klejącej, umożliwiając tym samym bezpieczne łączenie z szorstkimi lub nierównymi powierzchniami. Dzięki odporności na temperaturę 140°C/1h, tesa® 4244 PV2 nadaje się do większości zastosowań maskujących wymagających średnich temperatur, tak jak np. lakierowanie zderzaków samochodowych.

Do taśmy tesa® 4244 PV2 dostępne są standardowe i dostosowane do potrzeb klienta aplikatory, umożliwiające wydajne naklejanie taśmy.

Właściwości produktu:

- Odporność na temperatury do 140°C/1h
- Elastyczność, podczas suszenia w piecu dostosowuje się do zmian wymiarów
- Dobrze przystosowuje się do powierzchni wielowymiarowych
- Brzegi taśmy nie unoszą się

### Zastosowania

tesa® 4244 PV2 nadaje się do różnych zastosowań maskujących.

Przykładowe aplikacje to:

- Maskowanie zderzaków samochodowych, gdzie wymagana jest duża wytrzymałość na rozciąganie
- Maskowanie nierównych i chropowatych powierzchni

W celu zapewnienia właściwej rekomendacji produktu, aby zapewnić najwyższą możliwą wydajność, naszym celem jest pełne zrozumienie Twojej aplikacji (w tym zaangażowanych substratów).

### Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

### Budowa produktu

- |                           |                   |                     |        |
|---------------------------|-------------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika        | folia PVC         | • grubość całkowita | 130 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny |                     |        |

# tesa® 4244 PV2

## Informacja O Produkcie

### Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- |                                        |         |                                |     |
|----------------------------------------|---------|--------------------------------|-----|
| • odporność na rozciąganie             | 43 N/cm | • precyzyjne krawędzie kolorów | tak |
| • nadaje się do cięcia<br>wykrojnikiem | tak     | • stabilność dla lakieru       | tak |
| • odporność termiczna (60 min)         | 140 °C  | • łatwo usuwalna               | tak |

### Przylepność do

- przylepność do stali 5.5 N/cm

### Dodatkowe informacje

tesa® 4244 PV2 dostępna jest również w wersji przeznaczonej na wykrojniki, z papierowym paskiem ochronnym 4244 PV6:

przyczepność do stali = 5,4N/cm

siła odkształcenia z paska ochronnego = 20cN/cm

wykroje są dostępne pod kodem tesa® 54244 PV2

## Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=4244PV2>