



# tesa® Bodyguard 50530 PV3



## Informacja Produkcie

Taśma do tymczasowej ochrony świeżo lakierowanych powierzchni

### Opis produktu

tesa Bodyguard® 50530 PV3 to najlepsze rozwiązanie zabezpieczające świeżo lakierowane nadwozia samochodowe. Nałożona bezpośrednio po lakierowaniu, tesa Bodyguard® 50530 PV3 zapewnia niezawodną ochronę wszystkich powierzchni podatnych na uszkodzenia.

Dzięki dobrej odporności na promieniowanie UV oraz idealnej kompatybilności z lakierem, tesa Bodyguard® 50530 PV3 stanowi niezawodny sposób zabezpieczania samochodów na czas transportu.

Cechy i zalety:

- Niezawodna ochrona
- Solidne przyleganie podczas transportu
- Oszczędność z uwagi na uniknięcie kosztów polerowania lub napraw po zdjęciu osłony
- Zabezpieczanie powłoki lakierniczej podczas składowania na zewnątrz do 12 miesięcy (Floridatest)
- Łatwe mocowanie i zdejmowanie
- Łatwa utylizacja - zarówno folia jak i system klejący są przyjazne dla środowiska

### Zastosowania

- Zabezpieczanie lakierowanych powierzchni metalowych w czasie montażu, przechowywania i transportu

### Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

### Budowa produktu

- |                           |                     |                     |       |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika        | folia poliolefinowa | • grubość całkowita | 79 µm |
| • typ substancji klejącej | EVA                 |                     |       |

### Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- |                                     |         |                           |              |
|-------------------------------------|---------|---------------------------|--------------|
| • odporność na rozciąganie          | 30 N/cm | • odporność na chemikalia | bardzo dobra |
| • nadaje się do cięcia wykrojnikami | tak     | • łatwo usuwalna          | tak          |



# tesa® Bodyguard 50530 PV3

Informacja Produkcie

## Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=50530>