



tesa® Bodyguard 50530 PV3



Informacja Produkcie

Taśma do tymczasowej ochrony świeżo lakierowanych powierzchni

Opis produktu

Taśma tesa Bodyguard® 50530 PV3 to najlepsze rozwiązanie do ochrony świeżo lakierowanych karoserii samochodowych. Nakładana po zakończeniu procesu lakierowania taśma tesa Bodyguard® 50530 PV3 zapewnia niezawodną ochronę lakierowanych powierzchni podatnych na uszkodzenia.

Cechy

- Niezawodna ochrona.
- Pewna przyczepność podczas transportu.
- Oszczędność kosztów dzięki wyeliminowaniu polerowania i poprawek po zdjęciu taśmy.
- Ochrona lakieru podczas przechowywania na zewnątrz do 12 miesięcy.
- Łatwa do nałożenia i usunięcia.
- Łatwa utylizacja – produkt jest nieszkodliwy dla zdrowia i środowiska i może być zutylizowany z odpadami z gospodarstwa domowego lub poddany recyklingowi.
- Dzięki dobrej odporności na promienie UV i doskonałej kompatybilności z lakierem taśma tesa Bodyguard® 50530 PV3 jest najbardziej niezawodnym sposobem ochrony samochodów podczas transportu.

Zastosowania

- Zabezpieczenie lakierowanych powierzchni metalowych podczas montażu, przechowywania i transportu.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika | folia poliolefinowa | • grubość całkowita | 79 µm |
| • typ substancji klejącej | EVA | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|-------------------------------------|---------|---------------------------|--------------|
| • odporność na rozciąganie | 30 N/cm | • odporność na chemikalia | bardzo dobra |
| • nadaje się do cięcia wykrojnikami | tak | • łatwo usuwalna | tak |



tesa® Bodyguard 50530 PV3

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=50530>